

Karta danych technicznych

Aufbrennsperre (koncentrat)

95018 15 l / 5 l



Grupa produktów

Chemia budowlana → Podkład

Zastosowanie

Aufbrennsperre to bezrozpuszczalnikowy, bezzapachowy podkład o żółtej pigmentacji, na bazie specjalnych dyspersji żywic syntetycznych. Reguluje chłonność mocno lub nierównomiernie chłonnych podłoży, zmniejszając ryzyko przypalenia tynku. Może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz.

Użytkowanie

Rozcieńczyć preparat gruntujący w proporcji 1:3 do 1:5 (dla mocno chłonnych podłoży) lub 1:5 do 1:8 (dla mniej chłonnych podłoży) z wodą, w zależności od chłonności podłoża. Przed użyciem oraz po dłuższych przerwach w pracy dokładnie wymieszać. Nakładać za pomocą szczotki, wałka z runa jagnięcego lub odpowiedniego urządzenia natryskowego. Temperatura podłoża i powietrza nie może spaść poniżej +5 °C podczas aplikacji i aż do całkowitego wyschnięcia. Czas schnięcia zależy od rodzaju podłoża, temperatury i wilgotności powietrza — około 24 godziny przy +20 °C i 65% wilgotności względnej. Nie pracować metodą „mokre na mokre”.

Właściwości

- Koncentrat
- Reguluje chłonność podłoża
- Zmniejsza ryzyko przypaleń i pęknięć skurczowych
- Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- Bez rozpuszczalników i plastifikatorów
- Nie tworzy powłoki
- Paroprzepuszczalny

Podłoże

Mocno lub nierównomiernie chłonne podłoża, takie jak beton komórkowy, cegła silikatowa, pustaki ceramiczne czy mury mieszane. Podłoże musi być nośne, suche oraz wolne od kurzu, tłuszczu, oleju, warstw spieków, wykwitów i środków antyadhezyjnych. Podłoża pyłące należy wcześniej zagruntować środkiem Tiefengrund S. Nie nakładać na mokre ani oblodzone powierzchnie.

Zużycie

ok. 0,15–0,20 l/m² (gotowa do użycia mieszanka), w zależności od rodzaju podłoża. Dokładne zapotrzebowanie należy określić na podstawie prób na miejscu.

Przechowywanie

Przechowywać w chłodnym, wolnym od mrozu miejscu, chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Trwałość: 12 miesięcy w oryginalnym, nieotwartym opakowaniu.

Uwagi

Przed rozpoczęciem prac należy zabezpieczyć wrażliwe elementy, w szczególności szkło, drewno, metal, podłogi oraz kamień naturalny, poprzez przykrycie i oklejenie. Narzędzia czyścić wodą bezpośrednio po użyciu.



Niniejsza ulotka odzwierciedla stan naszej wiedzy w momencie druku; Treść jest stale aktualizowana. Informacje te opierają się na doświadczeniu i są oparte na różnych warunkach na placu budowy mogą być różne. Podmiot przetwarzający musi sprawdzić przydatność produktu do zamierzonego zastosowania. Nie mieszać tego produktu z innymi mieszankami. Nasza gwarancja obejmuje jakość produktu, a nie jego prawidłowe przetworzenie. Przed rozpoczęciem przetwarzania należy zapoznać się z kartą charakterystyki produktu.

Aktualną wersję karty technicznej i karty charakterystyki można znaleźć na naszej stronie internetowej. Informacje wykraczające poza zakres niniejszej karty technicznej wymagają pisemnego potwierdzenia. Niniejsza karta danych technicznych zastępuje wszystkie poprzednie wydania.

BAUKOM Bauprodukte GmbH, Wiesenstraße 50, 74889 Sinsheim Telefon +49 7261/9738-0 Faks +49 7261/9738-99 info@baukom-sinsheim.de www.baukom-sinsheim.de