

Karta danych technicznych

Aufbrennsperre S (gotowy do użycia)

95018 S 15 l



Grupa produktów

Chemia budowlana → Podkład

Aplikacja

Aufbrennsperre S to bezrozpuszczalnikowy, bezwonny, pigmentowany na żółto podkład na bazie specjalnych dyspersji żywic syntetycznych. Bariera przeciwwypaleniowa S reguluje właściwości absorpcyjne podłoża o dużej lub różnej chłonności, a tym samym zmniejsza wypalanie się tynku. Barierę przeciwpożarową S można stosować wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

Użytkowanie

Przed użyciem oraz po dłuższych przerwach w pracy Aufbrennsperre S należy dokładnie wymieszać. Następnie nanosić nierozcieńczony preparat pędzlem, wałkiem z owczej skóry lub odpowiednim rozpylaczem. Temperatura podłoża i powietrza nie może spaść poniżej +5 °C w trakcie nakładania i do momentu całkowitego wyschnięcia. Czas schnięcia w zależności od podłoża, temperatury i wilgotności powietrza ok. 24 godziny w temp. + 20 °C i wilgotności względnej 65%. Wilgotność. Nie należy pracować na mokro.

Charakterystyka

- Gotowy do użycia • Reguluje chłonność • Zmniejsza pękanie i pęknięcia skurczowe • Można stosować wewnątrz i na zewnątrz • Nie zawiera rozpuszczalników i plastifikatorów • Nie tworzy filmu • Przepuszcza dyfuzję

Podłoże

Powierzchnie o dużej lub różnej chłonności, takie jak: Np. beton komórkowy, cegła wapienno-piaskowa, cegła porowata i mur mieszany. Podłoże musi być mocne, suche, wolne od kurzu, tłuszczu, oleju, warstw spiekanych, wykwitów i środków antyadhezyjnych. Powierzchnie piaszczyste zagruntować środkiem Tiefengrund S. Nie stosować na mokrych lub oblodzonych powierzchniach.

Zużycie

Okolo. 0,15 - 0,20 l/m², w zależności od podłoża. Określ wymagania specyficzne dla obiektu dla obszaru testowego.

Przechowywanie

Przechowywać w chłodnym miejscu, w którym nie występuje mróz, chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Okres przydatności do spożycia w nieotwartym oryginalnym opakowaniu 12 miesięcy.

Uwagi

Przed rozpoczęciem pracy należy zabezpieczyć wrażliwe elementy, zwłaszcza szkło, drewno, metal, wykładziny podłogowe i kamień naturalny, poprzez ich przykrycie i zamaskowanie. Narzędzia należy czyścić wodą natychmiast po użyciu.